

建议用途
(RECOMMENDED END USES)

可适用于一般轻工业区、商业区、住宅区、郊区、乡村等建筑物之屋顶、墙板或车库、储存室等需隔热之室外建筑物。

重工业、化工业地区则需选用各种底材之**CCVF-20**之彩涂钢品，请先与本公司或本公司之经销商或代理商联系。

注意事项 (ADVERSE CONDITION)

一般而言，隔热效果依颜色深浅差异而有所不同，颜色愈浅愈能反射能源，达到降温效果。

若有特殊颜色或适用于特殊场合，或不同规格需求时，请先与本公司或本公司至经销商或代理商充分讨论。

烨辉(中国)隔热节能彩涂钢品(ColorCool)可生产之色系如下所示，亦可依客户制定颜色生产

									
颜色	COUNTY RED 31U1 红色	REED YELLOW 2326 蔗草黄	MOSS GREEN 2414 苔绿色	LIGHT BLUE 35E4 淡蓝色	BLUE 7500 蓝色	CHARCOAL 29Q7 褐色	ASH GREY 390C 灰色	POLAR WHITE 28LO 白色	LIGHT BEIGE 33H1 淡棕色
TSR(%)	≥ 30%	≥ 61%	≥ 41%	≥ 27%	≥ 28%	≥ 28%	≥ 45%	≥ 60%	≥ 58%
降温效果	-3.6℃	-2.2℃	-3.0℃	-4.0℃	-3.8℃	-5.0℃	-2.5℃	-1.0℃	-1.5℃

